

For Earth, For Life  
Kubota

**B2**

**KUBOTA  
B2-SERIEN**

B2201 – B2231 – B2261



# B2-SERIEN – KRAFT, KOMFORT OG PRODUKTIVITET I PERFEKT BALANCE

Når det kommer til kompakttraktorer, er B2-serien i en liga for sig. Med en kombination af alsidighed, høj ydeevne og komfort i topklasse er denne maskine skabt til at levere maksimal produktivitet – hver eneste dag. Uanset opgavens omfang giver B2-serien den nødvendige styrke og smidighed, så der kan arbejdes mere effektivt og komfortabelt end nogensinde før.

## Førerkabine

Kabinen har et plant gulv, der sikrer nem og bekvem adgang. Som den største i sin klasse byder B2-serien desuden på en række praktiske og funktionelle detaljer.

## Motor

Kubotas dieselmotorer leverer et højt drejningsmoment, og reducerer samtidig brændstofforbruget, hvilket giver en mere økonomisk drift.

## Hydraulik system

B2-seriens hydrauliksystem kombinerer høj løftekapacitet med fleksibilitet. Kategori 1 bagliften leverer en imponerende kraft, mens frontophæng og PTO-muligheder øger maskinens anvendelighed. Denne alsidighed gør den ideel til selv de mere krævende opgaver.

## Frontmonterede redskaber

B2 giver desuden også mulighed for at montere en frontlæsser og frontlift med PTO (begge redskaber er valgfrie).

## Manøvredugtighed

Takket være bi-speed-teknologi har traktorerne fremragende manøvredugtighed, hvilket giver en ekstremt snæver venderadius.

## Transmission

Vælg den transmission, der passer bedst til dine behov – den præcise mekaniske gearkasse eller den silkebløde, brugervenlige HST-gearkasse. Maksimal kontrol, optimal ydeevne – dit valg.





## #Detaljer



### Mindre støj, mere komfort

Den semi-flydende ventildæksel og molybdæn-sulfidbelagte stempler reducerer motorstøjen med op til 2,0 dBA sammenlignet med konventionelle dieselmotorer. Samtidig minimeres vibrationer fra ventilområdet, hvilket sikrer en mere jævn og støjsvag motorgang. Den ensartede stempelform bevarer motorens ydeevne uanset driftstemperaturen, hvilket sikrer stabil effekt og pålidelig drift under alle forhold.



### Maksimal ydeevne

HST-modellerne er udstyret med en 3-trins hydrostatisk transmission, cruise control og valgfri autothrottle, hvilket gør det nemt at tilpasse hastigheden til opgaven. Den optimerede ydeevne reducerer samtidig brændstofforbruget, hvilket giver en mere økonomisk drift. Afhængigt af dæktypen kan en maksimal hastighed på op til 25 km/t desuden opnås.



### Komfort i topklasse

Førerkomfort er en prioritet i B2-serien. Standard aircondition, koordineret interiørbelysning og opvarmet bagrude sikrer et behageligt arbejdsmiljø med optimal sikkerhed og produktivitet. For ekstra komfort fås et luftaffjedret førersæde og bagrudevisker som tilvalg. Kabinen er desuden forberedt til radiomontering med indbyggede højttalere og antenne.



### Fleksibel konfiguration

B2-serien er designet til at levere maksimal alsidighed året rundt. Med op til to dobbeltvirkende hydraulikventiler, og flydestilling kan et bredt udvalg af redskaber anvendes, hvilket gør disse kompaktraktorer til effektive og universelle arbejdsmaskiner – uanset sæson og opgave.

# #Teknisk data

Model		B2201 D (Gear)	B2231DB (Gear)	B2231HDB (HST)	B2231HDB-C (HST)	B2261DB (Gear)	B2261HDB (HST)	B2261HDB-C (HST)
<b>Motor</b>								
<b>Mærke</b>		Kubota						
<b>Type</b>		E-TVCS, væskekølet, 4-takts diesel						
<b>Motor effekt ECE-R24</b>	kW (PS)	19 (14)		15.2 (20.7)			17.6 (23.9)	
<b>Motor effekt SAE gross</b>	kW (PS)	20 (14.7)		16.9 (23.0)			19.1 (26.0)	
<b>PTO effekt*1</b>	kW (PS)	16.2 (11.9)	13.0 (17.7)	12.5 (17.0)		15.1 (20.5)		14.6 (19.9)
<b>Antal cylindre</b>		3						
<b>Total slagvolumen</b>		1,123		1,123			1,261	
<b>Nominelle omdrejninger</b>		2,500						
<b>Luft filter</b>		Tørfilter						
<b>Brændstofkapacitet</b>	l	27						
<b>Transmission og kørsel</b>								
<b>Drivmetode</b>	mm	Valgbar 4WD						
<b>Køretøjets transmission</b>	mm	F9/R9		HST (3 områder)		F9/R9		HST (3 områder)
<b>Drejehastighed (Bi-speed)</b>	mm	NA						Standart
<b>Differentialespærre</b>	mm	Standart						
<b>Bremsetype</b>	kg	Multi-vådt skivebremse						
<b>Kørehastigheder</b>								
<b>Frem</b>	<b>Landbrugsdæk</b>	km/t	0-18.8	0-20.11	0-21.68		0-21.35	0-23.01
	<b>Græsdæk</b>	km/t	0-18.5	0-18.53	0-19.98		0-20.31	0-21.89
<b>Tilbage</b>	<b>Landbrugsdæk</b>	km/t	0-17.2	0-18.39	0-17.34		0-19.52	0-18.41
	<b>Græsdæk</b>	km/t	0-16.9	0-16.95	0-15.98		0-18.57	0-17.51
<b>PTO</b>								
<b>Bag-PTO</b>	<b>Type</b>		Transmissionsdrevet		Uafhængig		Transmissionsdrevet	Uafhængig
	<b>Hastighed</b>	rpm			540			
<b>Mid PTO*</b>	<b>Hastighed</b>	rpm			2,500			
<b>Mid/Rear separate and simultaneous PTO selection</b>		Standart (undtagen mid-ROPS)		Standart		Standart (undtagen mid-ROPS)		Standart
<b>Hydraulik</b>								
<b>Pumpens kapacitet</b>	l/min	18.9						
<b>Liftstyringstype</b>		Positionskontrol						
<b>Løftekapacitet (På liftarmenes ender)</b>	kg	970						
<b>Maksimal driftstryk</b>	kg/cm <sup>2</sup>	165						
<b>3-Punktsophæng</b>		Kategori I						
<b>Ekstra fjernbetjeningsventil</b>		1 standard (enkeltvirkende)		2 ventiler (dobbeltvirkende) (MFV)		1 standard (enkeltvirkende)		2 ventiler (dobbeltvirkende) (MFV)
<b>Styring</b>		Hydraulisk servostyring						
<b>Dimensioner &amp; Vægt</b>								
<b>Samlet længde (med 3P)</b>	mm		2,624		2,781		2,624	2,781
<b>Samlet bredde (Med dæktype)</b>	landbrug/Græs	kg	1,022/1,404		1,234/1,404		1,249/1,372	
<b>Samlet højde (Med ROPS)</b>	landbrug/Græs	kg	2,300/2,295	2,327/2,295	2,087/2,054		2,353/2,331	2,112/2,091
<b>Akselafstand</b>	mm	1,500						
<b>Sporvidde</b>	Front	mm	832/873		832/873		830/871	
<b>(landbrug/Græsdæk)</b>	Bag	mm	830/1,056		986/1,056		1,006/1,056	
<b>Frihøjde</b>	landbrug/Græsdæk	mm	238/232		265/232		290/269	
<b>Svingradius (Med bremse)</b>	m	2.1						
<b>Vægt</b>	kg	730	750	780	1,010	760	790	1,020

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre ovenstående specifikationer uden varsel.

For din egen sikkerhed anbefaler KUBOTA kraftigt brugen af det indbyggede sikkerhedssystem mod tipning af traktoren (ROPS) og sikkerhedssele i alle anvendelser. Klipperdækket kan ikke monteres på traktoren med landbrugsdæk 6.00-12, 9.5-18. Modeltilgængeligheden varierer fra land til land.

## Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på trykkestidspunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.



# Kubota