

#Teknisk data

Model	L2-452	L2-622	L2-452	L2-522	L2-452
	Kabine				Bag ROPS
Motor					
Model	V2403-CR-E5-GE4	V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	V2403-CR-E5-GE1
Type	Direkte indsprøjtning, Vandafkølet, 4 cylindret diesel, common rail system				
Antal cylindre	4				
Motoreffekt ECE R120	kW (PS)	33.0 (44.9)	45.1 (61.3)	33.0 (44.9)	37.4 (50.8)
Total slagvolumen	cc	2,434			2,434
Maksimalt drejningsmoment (Brutto)	Nm Ved 1.600 omdr./min.	148.9	198.5	143.4	166.7
Nominelle omdrejninger	omdr./min.	2,600		2,700	2,700
Tankkapacitet	l	51			50
Drivsystem					
Transmission	HST 3 områder med Hi-Lo (3 x 2)		16 frem og 16 tilbage (fuldt synkroniseret)		
Standartdæk	Front	8-16	9.5-16	8-16	9.5-16
	Bag	13.6-24	13.6-28	13.6-24	13.6-28
Kobling	Tør type, enkelt trin				
Styring	Hydrostatisk servostyring				
Bremsesystem	Våd skivebremse type				
Minimal vende radius med bremse	m	2.7	3.2	2.7	3.2
PTO					
Bag-PTO	SAE 1-3/8, 6 splines				
PTO-hastighed/motorhastighed	Omdr./min.	540/2,480	540/2,400	540/2,550 – 750/2,550	
Hydraulik system					
Pumpens kapacitet	l/min	35.6		37.0	35.6
3-punktslift	SAE kategori 1				
Hydraulisk styrer system	Stempelkontrol				
Maksimal løftekapacitet ved liftarmens ender	kg	1,750			1,750
609.6 mm bag liftpunkterne	kg	1,250	1,350	1,250	1,350
System tryk	MPa (kgf/cm ²)	18.6 (190)			18.6 (190)
Dimensioner					
Samlet længde (Uden 3P)	mm	3.,170	3,245	3,170	3,245
Samlet bredde (Mindste sporvidde)	mm	1,560	1,560	1,560	1,555
Samlet højde (Med ROPS)	mm	2,330	2,375	2,330	2,375
Akselafstand	mm	1,895	1,915	1,895	1,915
Minimum frihøjde	mm	360	400	360	390
Sporvidde	Front	1,145	1,135	1,145	1,135
	Bag	1,240	1,225	1,240	1,225
		1,310	1,325	1,310	1,210
		1,410	1,325	1,410	1,310
Vægt	kg	1,895	2,080	1,860	2,045

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre oversående specifikationer uden varsel.

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Der er gjort alt for at sikre, at indholdet i denne publikation var nøjagtigt og opdateret på tidspunktet for udgivelsen. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres i nogen form eller med nogen midler uden forudgående tilladelse fra Kubota. Som producent, forbeholder Kubota sig retten til at ændre og opdatere specifikationer eller ydelsesoplysninger uden varsel, hvis nødvendigt.

v_1/2021



For Earth, For Life

Kubota

L2

KUBOTA L2-SERIEN

L2-452 – L2-522 – L2-622



#Detaljer

Kompakt, kraftfuld og bygget til professionelle

Den nye L2-serie fra Kubota forener avancerede funktioner med høj komfort og effektivitet, hvilket gør den til det oplagte valg for krævende professionelle. Uanset opgaven leverer L2-serien en løsning, der matcher specifikke behov. Med valget mellem tre motorstørrelser, kabine- eller ROPS-version, samt mekanisk eller hydrostatisk transmission, tilbyder denne serie maksimal fleksibilitet og ydeevne til ethvert arbejdsmiljø.

Mere værdi som standard

Den nye L2-serie er udstyret med to motorhastighedshukommelser som standard samt cruise control på HST-modellerne og en kodebeskyttet tyverisikring. Dette sikrer øget komfort, højere effektivitet og forbedret sikkerhed under arbejdet.

Ekstern kontrol af bagliften

For øget brugervenlighed og effektivitet har kabinemodellerne en ekstern mekanisk betjening af bagliften. Dette gør det langt nemmere at tilkoble og frakoble redskaber, især ved hyppige skift.

Tilpas PTO'en til opgaven

For at sikre maksimal fleksibilitet er to PTO-akslers tilgængelige: en 540 PTO samt en 540E economy PTO. Dette giver mulighed for brændstofbesparende drift af en bred vifte af redskaber.

Alt inden for synsvidde

LED-arbejdslygter monteret på kabinens tag lyser effektivt arbejdsområdet op – og forvandler natetimer til produktive arbejdstimer.

Enkel og hurtig vedligeholdelse

L2-serien fra Kubota er designet med en ét-styks motorklap, der kan åbnes helt for nem adgang til motoren. Dette giver en problemfri vedligeholdelse med hurtig adgang til luftfilter, radiator og andre vigtige servicepunkter.

Præcis og ubesværet styring

Forakslens koniske tandhjulstræk og det integrerede servostyrings-system sikrer enestående manøvrerdygtighed og komfortabel styring – selv under krævende arbejdsforhold.

Enestående ydeevne

L2-serien er udstyret med en kraftfuld hydraulikpumpe, der leverer en maksimal gennemstrømning på 37 l/min. Sammen med to hydraulikventiler som standard og en løftekapacitet på 1.750 kg bagtil, leverer maskinen imponerende styrke og alsidighed.



Miljøvenlig og kraftfuld motorydelse
Kubota dieselmotorerne fås med 3 eller 4 cylindre og leverer mellem 45 og 61 hk. De er udstyret med common-rail indsprøjtning, udstødningsgasrecirkulation og dieselpartikelfilter, hvilket sikrer overholdelse af de strenge EU Stage V-emissionsstandarder. Derudover har dieselpartikelfilteret et imponerende rengøringsinterval på 6.000 timer – den længste i sin klasse.



Præcis og jævn transmission

L2-serien tilbyder valget mellem to gennemprøvede Kubota-transmissioner. En HST-gearkasse med tretrinns gruppegear og Hi-Lo, eller en fuldsynkroniseret 16/16 manuel gearkasse. Begge systemer imponerer med brugervenlighed, præcision og driftssikkerhed.



Komfortkabine i topklasse

Kabinemodellerne i L2-serien tilbyder en række premium funktioner, herunder automatisk aircondition, en ny stor solskærm og to USB-ladestik. Traktoren er designet med rigelig plads, ergonomisk placerede betjeningsgreb og fremragende udsyn – alt sammen standardudstyr.



ROPS eller kabine – vælg din arbejdsstil

L2-452 modellen fås både med kabine og med et foldbart væltesikringssystem (ROPS). Vælg mellem ubegrænset udsyn og let adgang, eller en lukket kabine, der sikrer komfort uanset vejret. (Gælder kun L2-452 modellen)



Fleksibel frontlæsser – maksimal alsidighed

For at udnytte maskinen fuldt ud kan Kubota's frontlæssere tilvælges. Disse har en maksimal løftekapacitet på op til 1.400 kg og fås til L2-452 (LA 805) samt L2-522 og L2-622 (LA 1055) modellerne.

Model	Motor	Effekt (ECE R120) hk	Transmission	Opbygning
L2-452	V2403-CR-E5	44.9	F16/R16 fuldsynkroniseret eller HST med 3 områder og Hi-Lo.	Bag ROPS / Kabine
L2-522	V2403-CR-TE5	50.8	F16-R16 fuldsynkroniseret	Kabine
L2-622	V2403-CR-TE5	61.3	HST 3 områder med Hi-Lo	Kabine