

For Earth, For Life  
**Kubota**

**LX**

**KUBOTA  
LX-Serien**

LX-351 – LX-401



# Multi-talentet LX ophøjer standarderne

LX-Serien fra Kubota kombinerer det bedste fra begge verdener og sætter nye standarder når det kommer til kvalitet og udstyr. Om opgaven står på græsslåning, materiale håndtering, vedligeholdelse af veje samt snerydning - skal denne pålidelige kompakt traktor nok få opgaven klaret med selvtillid, styrke og masser af komfort.

## Førerkabine

Kubota har designet en helt ny kabine til LX, som standard er veludstyret med aircondition, højtalere, en varmet bagrude samt viskere foran og bagtil.

## Hydraulisk system

De nye kompakt traktorer er bygget til at blive udstyret ordenligt med en bagløft kapacitet på op til 1150 kg.

## Transmission

Med "Made by Kubota" transmission, er du altid sikret en smooth men modtagelig manøvreedygtighed og en effektiv/præcis kræfttransmission - alt sammen med et ekstremt lavt lyd niveau.

## Motor

Den standard moderne Kubota EU stage V fircylindret motor i LX-351 og LX401, tilbyder henholdsvis 35 & 40 hk.

## Manøvreedygtighed

En bred svingradius og Bi-Speed funktionen er med til at give LX-serien den bedste manøvreedygtighed i sin klasse.



## #Detaljer



### En moderne motorhjeml med mere værdi

Den moderne og kompakte motorhjeml på den nye LX-Serie af traktorer fanger straks opmærksomheden og sikre dig pålideligt og effektivt arbejde. Det karakteristiske, dynamiske design giver operatøren et fremragende udsyn til det forreste arbejdsområde. Motorhjemlen kan åbnes bredt, hvilket giver nem og hurtig adgang til alle vedligeholdelsespunkter i motorrummet.



### Kompakt og alsidig

LX modellerne kan fås både med og uden kabine. De traktorer som kommer udstyret med en kabine, har en bredde på kun 1,25 m mens ROPS-modellerne (uden kabine) kommer ned på kun 1,22 m. De kompakte dimensioner og høje udstyrsgrad øger anvendelsesmulighederne -alt efter behov. Hertil kan traktoren også udstyres med landbrugs-, græs- eller intermedieærdæk. Som standart er traktoren levet med græs hjul.



### Komfort på et helt nyt niveau

Kubota har total redesignet LX-seriens kabine, som nu muliggør nem adgang og stille arbejdsdage med udgangspunkt i komfort, takket være god lyd isolation og ergonomisk placeret ret samt kontrolpaneler. Som standart kommer kabinen udstyret med aircondition, højttalere, varmet bagrude og vinduesviskere til foran og bagved.



### Robust løftekapacitet

Kubotas LX serie af traktorer har en løftekapacitet på 1150 kg ved baglift, hvilket gør det muligt at udstyre disse kompakt traktor med det tunge og nyttigt udstyr til et bredt spektrum af arbejdsopgaver. Derudover er det også muligt at benytte tilkoblingspunkterne foran på LX modellerne, både med og uden brug af PTO.



### Tilbehør

Som en mulighed, kan LX modellerne også tilkobles en LA-545 frontlæsser, der med sin max løftekapacitet på 625 kg og en skovhøjde på 2,19-meter styrker dit arbejde. Den nye "SWIFT-TACH" funktion, gør det desuden muligt at til/frakoble frontlæsseren på blot 2 minutter -alt sammen uden at forlade maskinens kabine. Med mulighed for installering af det nye midtermonterede klippebord, der understøtter en arbejdsbredde på 1.53 meter og pålæsning både fra og bagtil, kan du nu få endnu mere ud af din Kubota LX traktor.

# #Teknisk data

Model		LX-351	LX-401
<b>Motor</b>			
Model		V1505-CR-TE5	
Type		Direkte indsprøjtning, lodret, vandafkølet, 4 cylindret diesel motor	
Antal cylindere		4	
Motorydelse ECE R120	kW (PS)	25.6 (34.8)	29.3 (39.8)
Slagvolumen	cc	1,498	
Max omdrejningsmoment	Nm (kgf m)	111.0 (11.3)	117.5 (12.0)
Omdrejningstal	rpm	2,700	
Brændstofkapacitet	l	32	
<b>Køresystem</b>			
Transmission		Hovede hydrostatisk transmission	
Dæk (Græs)	Front	24 x 8.50-14	
	Bag	13.6-16	
Styring		Hydrostatisk servostyring	
Bremse system		Våd skivetype	
Min. drejeradius med bremse	m	2.2	
<b>PTO</b>			
PTO kraft	kW (PS)	21.3 (29.0)	24.3 (33.0)
Bag PTO		SAE 1-3/8,6 splines	
PTO/Motorhastighed	rpm	540/2,670, 540E/1960	
Midt-PTO		USA No. 5 (Kubota 10-tands involut spline)	
PTO/Motorhastighed	rpm	2,460/2,700	
<b>Hydraulisk enhed</b>			
Pump capacity	l/min	3P: 20.4, Servostyring: 15.4	
3-punkt ophæng		SAE kategori 1	
Hydraulisk kontrol system		Positionskontrol	
Max. løftekapacitet Ved ophængningspunkter	kg	1,150	
	600 mm behind lift points kg	890	
Fjernstyret hydraulisk kontrol		4 dobbelt virkende ventiler (M.F.V.) 2 foran / 2 Bag	
<b>Dimensionerer</b>			
Total længde uden 3P (ROPS/Kabine)	mm	2,983	
Total sporbredde	ROPS	1,339	
Foredæk			
Bagdæk	Kabine	1,311	
Total højde	ROPS	2,386	
	Kabine	2,167	
Akselafstand (rops/Kabine)	mm	1,695	
Minimum frihøjde	mm	243	
Sporbredde	Foran (rops/Kabine)	1,082	
	Bagtil (rops/Kabine)	992 - 1056 / 964 - 1056	
Vægt (ROPS/Kabine)	kg	1,015/1,1185	

Virksomheden forbeholder sig alt ret til at ændre overstående specifikationer med kort varsel

## Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på trykkesidspunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.

