

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M4003 -Serien

M4-063 - M4-073



M4003-serien: Til brugeren som ønsker høj komfort og effektivitet.

De nyeste kompakttraktor i M-serien fra Kubota, er M4-063 & M4-073. Disse traktorer er gjort mere komfortabel og præcise at bruge takket være de mange opdaterede funktioner, der nu giver føreren mulighed for at klare en bred vifte af forskellige arbejdsopgaver.

Kabine

M4003-traktorerne fra Kubota, har en rummelig kabine, der særligt fokuserer på både kvalitet og komfort. Med det pneumatiske sæde -og muligheden for passagersæde, øges komfortniveauet yderligere på de lange arbejdsdage.

Instrumentbræt

Det særligt designet digitale Instrumentpanel i M4003-serien, har et præcist og klart layout, som sikrer at informative oplysninger bliver let og hurtigt tilgængeligt at aflæse i alt slags lys.

Motor

Den 3,3-liters V3307 4-cylindret motor kommer udstyret med en EGR-ventil og et partikelfilter til udstødningsgasbehandling og leverer 66 eller 74 hk. (afhængig af model)

Baglift

Med en samlet løftekapacitet på 2.500 kg på den kraftfulde kategori 2 baglift, er det muligt for føreren at udføre selv de mest krævende opgaver let og effektivt.

Ny transmission

Det er nu gjort endnu nemmere for føreren at finde den optimale arbejdhastighed til den type arbejde, som udføres, takket være den nydesignet 36/36 gear-transmissionen (tilgængelig for M4-073 modeller).

Vende radius

M4003-traktorenes manøvreedygtighed understøttes af det kompakte design og forakslen med konisk drejningsmoment, hvilket muliggør at navigere bedre med en lille venderadius.



#Detaljer



En rummelig kabine

Kubotas ekstra store kabine II til M4003-Serien, giver en følelse af rummelighed og optimal komfort for en traktor i denne klasse. Kabinen er særligt designet til at følge føreren i sit daglige arbejde. Layoutet på betjeningspanelet, er med til at sikre en intuitiv og ergonomisk førerstation, der er tilpasset til alle typer af opgaver. Den store døråbning giver sikker og nem adgang fra begge sider, hvilket er med til at gøre arbejdsdagen endnu nemmere.



Ny transmission

Kubotas M4-073 model, tilbyder hele 36 fremadgående og 36 bakgear, ud over de 18 fremadgående og 18 bakgear, som kommer standard på alle modeller i serien. De tre gearområder er udstyret med seks synkroniserede gear og elektronisk dual speed, der tilpasser sig de forskellige arbejdsopgaver. Den elektrohydrauliske shuttle gør det desuden nemt at udføre præcise manøvrer, for mere effektivt arbejde.



Ergonomisk placeret kontrol-layout

På højre side af kabinen er betjeningselementerne strategisk placeret, indenfor rækkevidde, så de nemt kan tilgås af føreren. Dette gør det lettere at styre redskaber med præcision og effektivitet. Kommandoerne, der nu er tilgængelige, såsom den elektriske koblingskontrol på koblingshåndtaget (kun på Dual Speed kabine-modellerne) eller den elektrohydrauliske shuttle, gør det endnu mere enkelt at styre traktoren.



Kraftfuld baglift til alle opgaver

M4003-seriens baglift er udviklet til nemt at kunne håndtere tunge redskaber. Med Kat. 2-kroge fastgjort sikkert bagtil, og en løftekapacitet på 2.500 kg kan forskellige redskaber nemt og hurtigt monteres, hvilket gør det muligt at udføre selv de mest krævende opgaver let og effektivt. Positionens kontrollen giver desuden føreren en fornemmelse af fleksibilitet ved at lade liftens position styres uafhængigt af trækraft eller kraftbehov.



Fremragende manøvreedygtighed

M4003-serien er en utrolig manøvreedygtig traktor, takket være forakslen med konisk tandhjulsudveksling, der giver en enestående styrevinkel. Denne type gear sikrer ikke kun en skarp drejevinkel, men reducerer også behovet for vedligeholdelse, da universallet er elimineret i opbygningen. Den koniske tandhjulsudveksling bidrager samtidig til en markant frihøjde, hvilket gør det muligt for traktoren at skåne forskellige følsomme afgrøder som måtte være placeret indenfor arbejdsområdet. Traktoren er særligt velegnet til brug på steder med begrænset plads.

#Teknisk data

Model	M4-063		M4-073
	ROPS	Kabine	Kabine
Motor	Kubota		
Motor type	V3307-CR-TE5		
Slagvolumen/Antal cylindre	cm ³	3,331 / 4	
Omdrejningstal/hastighed	rpm	2,400	
Nominal effekt (ECE R 120)	hk (kW)	66 (48.8)	74 (54.6)
Tank kapacitet	l	70	90
Transmission	Kubota		
Type – Hovedgearkasse	6 trins synkroniseret, valgfrit: Dual Speed		
Gearområde(er)	3 geargrupper: transport/felt/krybe		
Antal gear	Frem:18/ Bak18		Frem: 18 / Bak: 18 (Standard) Frem: 36 / Bak: 36 med Dual-Speed (mulighed)
Maks. køre hastighed	km/t	40 med Eco-Drive	
Shuttle gear	Elektro-hydraulisk shuttle		
Hovedekobling	Flerpedalet vådkobling		
Bremsetype	Hydraulisk betjente vådskivebremser med automatisk indkobling af forhjulstræk (4WD)		
4WD-tilkobling	Elektro-hydraulisk		
Differential lås (bagtil)	Mekanisk type		
PTO			
Hastighed	rpm	540/540 Eco; Valgfri: 540/1,000	
Aktivring	Elektro-hydraulisk		
Hydraulik			
Pumpekapacitet	l/min	63	
3-punktsophæng	Hurtigkoblings-underarme (kategori II)		
Kontrolsystem	Position og trækstyring		
Løftekapacitet	kg	2,500	
Antal hydraulikventiler/type	Standard: 2; valgfrit: 3		
Standard dækstørrelse	Front/bag dæk	Front: 320/85R20; Bag: 420/85R30	
Dimensionerer og vægt			
Længde	mm	3,700	
Højde	mm	2,090*	2,580
Bredde (min-max)	mm	1,850-2,150	1,950-2,165
Akselafstand	mm	2,135	
Sporbredde	mm	1,450-1,535	1,365-1,415
	mm	1,430-1,730	1,530-1,745
Vægt	kg	2,570	3,040

*Med ROPS nedfoldet

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på trykkesidspunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.

