

#Teknisk Data

Model		Z122R	
Motor			
Type		Benzin, luftkølet V-Twin	
Hestekræfter (Netto)	kW/hk	14.1/19	
Slagvolumen	cm³	726	
Brændstoftank kapacitet	l	12.2	
Transmission			
Type		Uafhængig transmission	
Leverandør og model		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)	
PTO-drev		Remtræk	
Hastighedskontrol		2 håndtag med højde- og vinkeljustering	
Parkeringsbremse		Cog Loc / Håndbremse	
Dæk størrelse			
Front		11 x 4 – 5 (Glatte)	
Bag		18 x 7.5 – 10 (Græsdæk)	
Hastigheder			
Fremad	km/t	0 – 10.5	
Baglæns	km/t	0 – 6.4	
Dimensioner			
Samlet længde	mm	1,890	
Samlet bredde uden udkaster	mm	1,075	
Samlet højde	mm	1,650	
Akselafstand	mm	1,235	
Vægt	kg	282	
Klippebord			
Klippebredde	cm	107 (42)	
Udkast	Side	(bioklip-kit fås som tilvalg)	
Klippehøjdeområde	mm	38 – 108 (1.50 – 4.25)	
Klippehøjdeintervaller	(Cm)	6 (0.25)	
Dybde på klippebord	mm	114 (4.5)	
Tykkelse af dækplade	(Cm)	11(3.0)	
Konstruktion		Svejset	
Placering af klippebord		Midtmonteret	
Monteringsmetode		Parallele arme	
Justeringsmetode		Drejeknap	
Løftemetode		Mekanisk fodpedal	
Drivsystem		Remtræk	
Antal knive		2	
Rengøringsport (til rengøring af klippebord)		1	
Brændstofmåler		Gennemsigtigt visningsvindue	
Sæde		18" DeLuxe sæde med høj rygstøtte	
ROPS		Standart. ISO21299	
PTO-Kobling		Elektromagnetisk	
Kopholder		Standard	
Timetæller		Standard	

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre ovenstående specifikationer uden forudgående varsel.
Denne brochure er udelukkende til beskrivende formål. Nogle af de viste elementer i brochuren er ekstraudstyr og ikke standardudstyr. Kontakt din lokale Kubota-forhandler for oplysninger om garanti, sikkerhed eller produktinformation.

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

http://www.kubota-eu.com

Denne publikation må ikke reproduceres helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA.
Den svarer til status på trykkeskedspunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.
Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.
v.2/2025



Ydelse i topklasse – bygget til at holde

Et centralt element i Kubotas Z122R-serie er zero-turn-princippet, som gør disse plæneklippere enestående manøvredegtige. Kubota har udstyret maskinerne med ekstra funktioner, der garanterer en fremragende klippekvalitet og imponerende ydeevne på store arealer.

Kraftfuld motor med overskud af styrke

Den store Kawasaki-motor leverer masser af kraft og sikrer både en hurtig klipning og en fremragende klippekvalitet.

Ergonomi, som det bør være

Grundidéen med disse plæneklippere er at forene komfort og stil med intuitiv og enkel betjening. Med det komfortable sæde, justerbare styrehåndtag og rummelige fodplade kan du arbejde helt afslappet – selv på store områder.

Holdbarhed der betaler sig

Med Z122R får du en plæneklipper, der er bygget til at yde. Det fuldsvejsede stel giver maskinen den nødvendige styrke til at klare krævende arbejdsforhold – en løsning, der holder i længden.

Høj klippekvalitet

Klippebordet løftes nemt med en fodpedal, mens klippehøjden justeres centralt med en drejeknap. Det dybe klippebord kan håndtere store mængder afklip. Dets arbejdsbredde på 107 cm passer perfekt til Z122R's 19 hk motor.



ROPS som standard

Total tryghed: Z122R er udstyret med en høj og stabil roll bar (ROPS) for din sikkerheds skyld.

Letbetjente styrehåndtag

De to styrehåndtag giver dig den glatte og præcise kontrol, du har brug for ved fin trimning og ved arbejde omkring træer og blomsterbede. For endnu større brugervenlighed kan håndtagene justeres til din ønskede højde.

Praktisk kopholder

Den integrerede kopholder betyder, at din drik altid er lige ved hånden.

God benplads

Det store førerområde har rigelig benplads. Det gør det også lettere at komme af og på maskinen.

Sæde med høj rygstøtte

Det rummelige, polstrede førersæde med høj rygstøtte holder dig komfortabel, selv under lange kørselsopgaver.

Justerbar sædeposition

Sædeskinen gør det muligt at flytte førersædet frem og tilbage. Det sikrer, at du kan finde den sædeposition, der giver dig maksimal komfort.

Let løft og justering af klippehøjde

Løftesystemet til klippebordet betjenes med fodkraft, hvilket gør betjeningen meget let. Justering af klippehøjden sker via en drejeknap på betjeningspanelet.

#Detaljer



Ét klippebord for topresultater

Det svejsede klippebord med 107 cm arbejdsbredde og 114 mm dybde leverer en fremragende klippekvalitet på professionelt niveau. Resultatet er hurtigere og bedre klipning.

Mulighed for Bioklip

Det valgfrie Bio-kit forvandler den standardmonterede klipper til en præcisionsklipper, der producerer det fineste bioklip og returnerer det direkte til græsplænen.



Ergonomiske betjeningslementer

Alle håndtag og kontakter er tydeligt arrangeret for hurtig, nem og brugervenlig betjening.

Præcis justering af klippehøjde

Klippehøjden kan justeres i præcise trin á 6 mm blot ved at dreje kontrolknappen.



Kraftfuld motor

Du kan stole på Kawasaki V-twin-motoren til enhver klippeopgave. Den er støjsvag, brændstofeffektiv og leverer den kraft, du har brug for – hver gang.



Robust gearkasse

Den uafhængige hydrostatiske transmission (HST) leverer koncentreret kraft og effektiv overførsel til hjulene.



Enkel vedligeholdelse

Du kan nemt tilgå oliepinde og luftfilter uden at fjerne nogen dæksel. Da der ikke er nogen smørepunkter, er vedligeholdelsen nem. Du vil også sætte pris på den praktiske rengøringsforbindelse – når du vil skylle vådt græs af, skal du blot tilslutte en haveslange.