

For Earth, For Life
Kubota

ZD

KUBOTA
ZD-SERIEN

ZD1211



Gør arbejdet til en fornøjelse

Kubota har designet ZD-Serien af zero-turn plæneklippere specifikt til professionelle, der kræver maksimal effektivitet og topkvalitet hver eneste dag. Med en enestående manøvreduktighed, brugervenlig betjening og nemme vedligeholdelse, bliver arbejdsopgaverne både lette og mere produktive.

Kraftfuld Kubota diesel motor

Opnå en imponerende kraft, produktivitet og fremragende brændstofeffektivitet, med den kraftfulde Kubota dieselmotorer -selv under de mest krævende klippeforhold.

Nye lave profil dæk

De nye lave profildæk på bagakslen øger stabiliteten og trækraften for ZD-Serien, hvilket er med til at sikre en optimal ydeevne på alle typer af plæner. Deres brede trædeflade beskytter samtidig plænen mod skader under klipningen.

Akseldrevet transmission

Kubotas akseldrevne og robuste hydrostatiske transmission leverer en jævn, støjsvag og vedligeholdelsesfri drift. Kraften overføres effektivt fra motoren til transmissionen og videre til dækkene gennem et tandhjulsystem, hvilket sikrer pålidelig ydeevne.

Effektivt arbejde mellem optankning

Den 49-liters brændstoftank muliggør lange klippeperioder uden behov for genoptankning.

Brugervenlig og komfortabel

Den komfortable førerplatform er udstyret med et stort førersæde. Alle kontrolfunktioner er nemt tilgængelige og enkelte at betjene.

Hydraulisk løft af klippebord

Det hydrauliske løft af klippebord betjenes med to fodpedaler, hvilket gør det let at hæve/sænke. Dette giver mulighed for hurtigt og nemt at fortsætte klipningen, selv når der opstår forhindringer.

Bioklip som ekstraudstyr

ZD-Serien er også tilgængelig med bioklip funktionen (ekstraudstyr). Dette understøtter både side- og bagudkast på op til 152 cm.

Enestående kørestabilitet.

Det lave tyngdepunkt sikrer stabil og sikker drift. Kombineret med de store baghjul, den lange akselafstand og brændstoftankene strategisk placeret over dækkene og under sædet, tilbyder ZD-Serien en enestående kørestabilitet.

#Detaljer



Stor, tydelig og nydesignet LCD-skærm

Det store LCD-display, viser let informative oplysninger som olietryk, vandtemperatur, brændstofniveau og batterispænding -alt sammen så føreren roligt kan fokusere på det gode klipperesultat. Timetælleren opdater desuden automatisk om kommende service- og vedligeholdelsesintervaller.



Ergonomisk placerede kontroller

Alle klipperens håndtag og knapper er ergonomisk placeret inden for rækkevidde af førerens højre hånd, hvilket sikrer en hurtigere betjening og øget komfort. Klippehøjden er derudover nem at justere, og de tydelige markeringer på knapperne gør arbejdet endnu mere simpelt og effektivt.



Nem vedligeholdelse med tilt-up-systemet

Ved blot at løfte klipperens front, gives der nemt og hurtigt adgang til knivene takket være Kubotas innovative tilt-up-system med to bolte. Dette gør det både hurtigt og enkelt at udføre en rutinemæssig vedligeholdelse under klipperen.



Klippebord med effektivt bagudkast

ZD-1211 er udstyret med Kubotas bagudkast-system, som skaber en jævn luftstrøm, der er med til og sikrer et pænt resultat, idet alt afklippet materiale udledes ensartet på plænen. Systemet kan desuden udstyres med et valgfrit bioklip-kit (ekstra udstyr).

Nyt forbedret bio-klip (Ekstraudstyr)

For at kunne opnå et endnu finere afklip til fordeling jævnt på plænen, har Kubota redesignet deres bioklip-udstyr. Dette giver en ren plæne, der både fremmer bæredygtighed og sparer tid. Udstyret kan monteres på både side- og bagudkastklippere.

#Teknisk data

Model		ZD1211	
Motor			
Type		Vandafkølet, 3-cylendret dieselmotor	
Model		Kubota D1105	
Motorens bruttoeffekt @ 3000 rpm (SAE 1995)	hk (kW)	25 (18,5)	
Slagvolumen	cm ³	1,123	
Luftfilterindikator		Standart	
Brændstofs kapacitet	l	49	
Transmission			
2 HST med integreret transaksel			
Dæk størrelse			
Frontdæk		15 x 6.5 – 8, glatte halv-pneumatiske dæk	
Bagdæk		26 x 12.0 –16 Græsdæk, lavprofil dæk	
Hastighed(er)			
Frem	km/t	0 – 17.0	
Tilbage	km/t	0 – 8.5	
Dimensioner			
Overordnet længde	mm	2,260	
Overordnet bredde	Med klipper	mm	1,875 (sideudkast)/1,600 (bagudkast)
Overordnet højde	Rops opslået	mm	2,000
	Rops Nedfoldet	mm	1,640
Akselafstand	m	1,440	
Sporvidde	Fronthjul	mm	1,064
	Baghjul	mm	1,210
Vægt med klippebord, uden brændstof	kg	790	
Klippebord			
Klippeudkast (retning)		Sideudkast/bagudkast/Bioklip (Bioklip fås som ekstraudstyr til både side/bagudkast)	
Klippebord (konstruktion)		Fremstillet	
Skære dybde	mm	140	
Pedal tykkelse	mm	4.2	
Klippebord løftesystem		Hydraulisk via. fod pedal	
Klippebord drivsystem		Aksel-drev	
Anti-skalperuller		2 styrrehjul og 4 faste hjul	
Klippebredde	cm (inch)	152 (60)	
Klippehøjde (justerbar)		Klippehøjden justeres let / præcist ved at dreje på en knap	
Klippehøjdeområde	mm	25-127	
Klippehøjdeintervaller	mm	0.25	
Antal Knive		3	
Front aksel			
Selective ‚Fix‘ and ‚Oscillating‘ front axle			
Vedligeholdelse af lift system			
Standart			
Kontrolpanel (LCD-skærm)			
LCD-panel med timetæller, brændstofmåler, kølevæsketemperatur og batterispænding			
Sæde			
Højrygget luksussæde med justerbar rygstøtte og lændestøtte			
Sædeaffjedring			
	mm	76 mm affjedringsvandring	
Vedligeholdelsessystem			
Standart			
Rops sikkerhedssystem			
Kan nedfoldes			

Virksomheden forbeholder sig alt ret til at ændre overstående specifikationer med kort varsel.

Denne brochure skal kun ses som et beskrivende/informerende formål. Nogle af de elementer, der er afbilledet i denne brochure, er ekstraudstyr og følger ikke som standard ved køb af maskinen. Kontakt venligst din lokale Kubota-forhandler for information om garanti, sikkerhed eller produkt.

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på trykkeskedpunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.



Kubota