

 **KUBOTA**

EK

TRAKTORER I EK1 SERIEN

EK1-261

LET • PÅLIDELIG • STÆRK



#Højdepunkter



Den perfekte basistraktor EK1-261

For brugere, der leder efter en enkel, men kraftfuld traktor, er EK1-261 fra Escorts-Kubota et godt valg. Takket være sin alsidighed kan den bruges til en lang række opgaver, hvor dens pålidelighed og robusthed giver en god kombination.

Kraftfuld og alsidig

Kraftfuld og alsidighed gør Escorts-Kubota EK1-261 til den ideelle traktor til let arbejde og PTO-applikationer såsom klipning, landskabspleje, let jordarbejde og andre forfaldende opgaver. Afhængigt af anvendelsen fås traktoren med landbrugs-, græs- eller industridæk

Kompakt og alsidig

Takket være sine kompakte dimensioner kan traktoren også bruges, hvor pladsen er begrænset. På steder med mange begrænsninger kan styrbøjlen hurtigt og nemt foldes ned for at give adgang.

Baglift

Den kraftige baglift kan nemt håndtere selv tunge belastninger.

Førerplatform

Den ergonomiske designede flade gulv giver et behageligt og effektivt arbejdsmiljø.

Motor

Den højkvalitets 3-cylindrede dieselmotor leverer styrke, ydeevne og høj pålidelighed.

Standard tilbehør

Den attraktive tilbehørspakke indeholder 12-volts udtag og mobiltelefonholder, en værktøjskasse, arbejdslys, rotorblink og en dobbeltvirkende ventil.

Transmission

9F/3R gear er let at skifte, selv under kørsel i samme område.

Frontmonteret udstyr

Anvendelsesområdet for EK1-261 kan udvides yderligere med tilkøb af frontmonteret udstyr, såsom frontlift eller frontlæsser.



#Motor



Kraftfuld ydeevne

Den 3-cylindrede dieselmotor i EK1-261 sikrer pålidelig ydeevne selv under krævende forhold. Nem vedligeholdelse bidrager også til traktorens produktivitet.

Robust og pålidelig motor

Den robuste 3-cylindrede 24 hk Stage V dieselmotor er vandkølet. 4-taktsmotoren har hvirvelkammerindsprøjtning, der suger luft ind gennem luftfilteret. Tørluftfilteret af høj kvalitet sikrer maksimal ydelse og overlegen brændstoffeffektivitet. En sensor angiver, hvornår luftfilteret skal rengøres, hvilket forenkler vedligeholdelsen.

Ekstremt nem at vedligeholde

Når vi taler om nem vedligeholdelse, sikres dette også af motorhjelme i ét stykke, som giver hurtig adgang til vedligeholdelsespunkterne på motoren uden værktøj. Samtidig giver det store kølegitter god luftstrøm til køler, og den er let at blæse ren.



#Transmission

Skift efter behov

Traktorens mekaniske transmission er let at skifte, selv under kørsel i samme geargruppe. Transmissionsforholdet er designet til at passe til de mest almindelige arbejdsopgaver.

Skift gear under kørsel

Traktorerne er udstyret med en transmission med ni fremadgående og tre bakgear, som muliggør gearskift under kørslen. Takket være transmissionen med tre grupper er der altid mulighed for at finde et gear der passer til arbejdsopgave, og undgå at kvæle motoren under belastning.

Arbejdsspecifikke hastigheder

Det er nemt at skifte gear. De ergonomiske skiftehåndtag på siderne giver ekstra støtte til let skift. Med en maksimal hastighed på 18,2 km/t og en minimumshastighed på 1,1 km/t (i begge tilfælde med 8,30 x 20 bagdæk) leverer traktoren en række hastigheder, der passer perfekt til dens opgaver. PTO-udstyret giver hastigheder på 540 og 540 ECO omdr./ min.

Firehjulstræk

Traktoren har 4-hjulstræk, som kan tilkobles via et håndtag. Differentialspærren betjenes med pedal. De olieklølet bremses og den uafhængige parkeringsbremse sikrer et højt beskyttelsesniveau.



Et godt sted at arbejde

EK1-261 beviser, at der ikke er behov for at gå på kompromis med komforten, selv med en traktor i dette segment. Ergonomisk placerede betjeningshåndtag, et vægtjusterbart førersæde og andre nyttige detaljer er alt sammen med til at sikre produktivt arbejde.



Optimalt placerede betjeningshåndtag

Betjeningshåndtagene til højre og venstre for føreren er logisk arrangeret og ergonomisk placeret. Takket være farvekodning kan håndtagene let og uden forvirring identificeres. Det gør dem nemme at finde og nemme at gribe fat i – en reel komfortfordel under arbejde og kørsel. Håndtagene forhindrer ikke adgangen til førersædet.

Små detaljer gør forskellen

Traktoren har også nyttige detaljer, der gør den endnu nemmere at betjene. Takket være opladningsstikket med mobiltelefonholder har du også en praktisk ladestation til din mobiltelefon ombord.

Øget sikkerhed

Både vandret vandring og affjedring på sædet kan justeres, så de passer til operatørens vægt. Dette resulterer i reduceret træthed. En sensor registrerer operatørens tilstedeværelse. Hvis han eller hun er fraværende, slukkes motoren automatisk efter 10 sekunder. For at undgå, at traktoren stopper, når du arbejder med den stationære PTO, skal du blot aktivere den stationære PTO-kontakt.





En arbejdshest

Bagliften på EK1-261 er kendetegnet ved sin imponerende løftekapacitet og stabile design. Den standard dobbeltvirkende ventil muliggør en bred vifte af arbejdsredskaber.

Højtydende baglift

Du kan nemt og intuitivt betjene den kraftfulde kategori 1 N trepunkts baglift. Præcis træk- og positionskontrol muliggør effektiv styring af redskaberne. Med en maksimal løftekapacitet på 800 kg kan selv tunge redskaber let løftes. Liftarmene er nemme at justere.

Dobbeltvirkende ventil

EK1-261 har et åbent hydrauliksystem og er som standard udstyret med en dobbeltvirkende ventil. Den faste fortrængningspumpe til olieflowet kan leverer 20 l/min.



Model	EK1-261
Hydraulisk styresystem	åbent center
Fast fortrængningspumpekapacitet til hydraulik ventilen	20 l/min
Dobbeltvirkende hjælpeventil	Standard 1 DA
3-punkts ophæng	Cat. 1 N
Maksimal løftekapacitet	800 kg
Vægtoverførelse	træk eller placering

Added value included

Praktisk tilbehør som en rummelig værktøjskasse og kraftige baglygter samt nyttige tilkøb som frontlæsser og frontlift giver endnu mere værdi.

Stabil frontlæsser

EK1-261 fås som ekstraudstyr med en robust frontlæsser. Med en maksimal løftehøjde på 1,98 m ved drejepunkt og 1,52 m med skovlen vippet kan den bruges til en lang række opgaver.

Model	Me05
Maksimal løftehøjde til rotationsaksen	mm 19 80
Maksimal løftehøjde under skovlniveau	mm 1 790
Frihøjde med skovl med spids	mm 1 525
Maksimal vippevinkel	° 50
Rækkevidde med skovlen på jorden	mm 1 400
Skovlens opsamlingsvinkel	° 50
Gravedybde	mm 90
Brydekraft	kg 450
Maksimal løftekapacitet	kg 365
Anbefalet kraft	cv to 30
Vægt	kg 101



Værktøj altid lige ved hånden

Den rummelige værktøjskasse er praktisk og funktionel. Den kan indeholde de værktøjer, du har brug for til mindre vedligeholdelsesarbejde.



Nyttig arbejdslygte

Justerbare og kraftige arbejdslygter er standard. Disse er nyttige under dårlige lysforhold, når du skal betjene bagmonterede redskaber.



Frontudstyr (ekstraudstyr)

Som ekstraudstyr kan EK1-261 også udstyres med en frontvægte. Den firedelte frontballast (ekstraudstyr) har en totalvægt på 120 kg.



#Tekniske data

Model	EK1 Serie	
Model	EK1-261	
Kategori	T2a (vej homologeret)	
Motor		
Fabrikant	Mitsubishi	
Model	MV S3L2	
Emission	Stage	5
Cylinder	n°	3
Forskydning	cc	1 318
Kølesystem	Vand	
Motoreffekt (97/68/EC)	hp/kW	24,4/18
Omdrejningstal ved normineret effekt	rpm	2 500
Maks. drejningsmoment	Nm	76,3
Tankkapacitet	l	24
Transmission		
Type	Mekanisk konstant	
Antal gear (Frem/Bak)	n°	9 + 3
Antal gear (Frem/Bak)	km/t	1,0
Maksimum hastighed	km/t	18,2
Aksler og bremser		
4WD	Mekanisk	
Venderadius	mm	2 100
Differentialespærre på bagaksel	Ja	
PTO		
PTO hastighed (std)	Speed	540/540E
PTO type	Transmissionsdrevet (direkte)	
Hydrauliksystem og lift		
Hydraulisk styresystem	type	Åbent center
Pumpekapacitet (std)	l/min	20
Antal hydraulikventiler	n°	1 dobbeltvirkende ventil (standard)
3-punkt lift	Cat. 1 N	
Maksimal løftekapacitet	km	800
Funktioner	Træk og positionskontrol	
Liftsystem	Justerbar – begge sider	
Mål & vægt		
Fordæk	6 x 12	
Bagdæk	8,3 x 20	
Akselafstand	mm	1 550
Frihøjde	mm	310
Højde til rat	mm	1 300
Højde til rotorblink	mm	2 192
Egenvægt med styrtøjle	kg	1 000
Maksimal tilladt totalvægt	kg	1 800

ESCORTS UM/TED forbeholder sig retten til at ændre de angivne specifikationer uden varsel.



Model	EK1 Serie	
A Total længde	mm	2 677
B Akselafstand	mm	1 550
C Total højde	mm	2 192
D Total bredde	mm	1 035
E Sporvidde	mm	897-965
F Frihøjde	mm	310

DIN LOKALE KUBOTA DISTRIBUTØR

Nellemann Machinery A/S

Tømmerupvej 13-15

DK-2770 Kastrup

T: +45 32 50 29 02

www.nellemannmachinery.dk

Manufactured by:

ESCORTS LIMITED

Marketed by:

KUBOTA Corporation

Kubota (U.K.) Limited

Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN

Website: <http://www.kubota.co.uk>

Der er gjort alt for at sikre, at indholdet af denne publikation var nøjagtigt og ajourført på det tidspunkt, hvor den blev trykt.
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives i nogen form på nogen måde uden forudgående tilladelse fra Kubota.
Kubota forbeholder sig retten som producent til at ændre og opdatere enhver specifikation eller ydelsesinformation uden varsel, hvis det kræves
v2_2020