

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA F-Serien

F-251 – F-391



#Detaljer

Den perfekte makker til at få arbejdet klaret

Kubotas F-Serie er det perfekte valg til brugeren som er på udkig efter en frontmonteret græsklipper, der udfører sine klippeopgaver hurtigt og præcist. Denne klipper tilbyder en imponerende ydeevne samt høj klippekvalitet. Resultatet er et fremragende forhold mellem ydeevne og pris.



Kraftfuld motor

Kubotas dieselmotorerne opfylder de nyeste EU Stage V-emissionskrav og leverer henholdsvis 25 eller 37 hk -alt efter model. Dette gør selv tungt arbejde som klipning og opsamling af højt og vådt græs let som en leg.



Pålidelig transmission

Den avancerede HST hydrostatiske transmission sikrer høj effektivitet og nem betjening via én enkelt pedal. F-Seriens firehjulstræk modeller er udstyret med intelligent, automatisk 4WD, der kan aktiveres alt efter forholdene og behov. Alternativt kan der også vælges at aktivere permanent 4WD for vedvarende trækraft.



Ergonomisk førerplatform

Den ergonomiske førerplatform sikrer maksimal komfort med alle kontroller intuitivt placeret inden for nem rækkevidde. Det justerbare rat kan tilpasses førerens præferencer for en optimal køreoplevelse, og det tydelige instrumentpanel gør det let at aflæse information under alle lysforhold.



Perfekt multifunktionsmaskine

Med F-seriens imponerende lastekapacitet på 260 kg på de nederste trækpunkter kan maskinen tilkobles en bred vifte af udstyr. Kombineret med PTO-drevet -redskaber såsom klippeaggregater, slagklippere, fejmaskiner mv., kan maskinen nemt anvendes som en multifunktional maskine.



Forbedret biokvalitet

Det opdaterede klippeaggregat leverer en markant forbedret klippeydelse. Det optimerede design sikrer en forbedret luftstrøm, hvilket resulterer i en endnu højere kvalitet af bioklip.

Model	Motor	Effekt (SAE J1995) hk	Transmission	Klippebord	Type	Bioklip sæt
F-251	D1105	25	HST 4WD	RCK60 eller RCK60R	Side- eller bagudkast	Mulighed for tilkøb
F-391	V1505 CR-TE5	37	HST 4WD	RCK60, RCK60R, RCK 10 eller RCK70R	Side- eller bagudkast	Mulighed for tilkøb

#Teknisk data

Model		F-251	F-391
Motor			
Model		D1105	V1505-CR-TE5
Motorens brutto effekt	kW (PS)	18.5 (24.5)	27,5 (37,4)
Type		Indirekte indsprøjtning, Lodret, Vandafkølet, 4 cylindret diesel	Direkte indsprøjtning, Lodret, Vandafkølet, 4 cylindret diesel
Antal cylindre		3	4
Total slagvolumen	cm ³	1,123	1,498
Maximum revolution	min ⁻¹ (rpm)	3,100–3,200	2,720
Brændstof kapacitet	l	61	
Køresystem			
Dæk størrelse	Front	24 x 12–12 (4PR) Græs	
	bag	18 x 9,5–8 (6PR) Græs	
Hastighed(er)	Lav hastighed - frem	km/t	0–9
	Høj hastighed - frem	km/t	0–20
	Barkgear - Lav	km/t	0–4.8
	Barkgear - Høj	km/t	0–11
Styring		Hydrostatisk servostyring	
Transmission		Hydraulisk med høj-lav gearskift (2 frem/2 bak)	
Bremse		vådt skivebremssystem	
Min. drejeradius	mm	750 (indre hjulradius)	
Differentialbremse	Frem		Bevel gear
	Bagud		Bevel gear
4WD system		Dual-acting overrunning 4WD	
PTO			
Omdrejninger	min ⁻¹ (rpm)	2,545 (1 hastighed)	2583 o/min ved 2500 o/min motorhastighed
Driv system	min ⁻¹ (rpm)	2,545 (Akseldrev, Kubota 10-tands spline)	
Koblings type		Vådt multi-pedalsystem	
PTO-Bremse		Vådt enkelt-pedalsystem	
Dimensioner			
Samlet længde uden klippebord	mm	2,450	2530
Samlet bredde uden klippebord	mm		1,370
Samlet højde	Uden ROPS		1,350
	Med ROPS		1,985
Akselafstand	mm	1,300	1,350
Frihøjde	mm		185
Sporbredde	Foran	mm	1,063
	Bagved	mm	1,020
Samlet vægt (uden brændstof og klippebord)	kg	741	853

Klipper specifikationer				
Model	RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
Antal blade	3			
Klipperbredde	mm	1,520 (60)		1,829 (72)
Afklipningsretning	Side udkast	Bag udkast	Side udkast	Bag Udkast
Klippehøjde	mm	25–129 (1–5)		
Føremetode	Drivaksel			
Tilkoblingsmetode	2 punktsophæng			
Byggetype	Fremstillet klippebord			

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefeldler Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på trykkesidestadiet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.

v_2/2021

