

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA KOMPAKT-REDSKABER





GC Redskaber

Jord	Rotorkultivatorer	4
	Fræser/Såmaskiner	5
	Stennedlæggere	6
Grønne arealer	Rotorklippere	8
	Slagleklippere - bagmonterede	9
	Slagleklippere - frontmonterede	10
	Kraftige slagleklippere - bagmonterede	12
	opsamlende slagleklippere	14
	Sidehængte slagleklippere	16
Gader/veje	Fejemaskiner	18
Sne	Snepløve	20
	Koniske saltspredere til professionel brug	22
	Snefræser til kommunal vintervedligeholdelse	23



Det rigtige udstyr
til alle opgaver

Rotorkultivatorer

Højtydende rotorkultivatorer til effektiv og pålidelig jordbearbejdning

Kubotas sortiment af rotorkultivatorer er særligt designet til at imødekomme forskellige krav inden for jordforberedelse og passer til traktorer med en motoreffekt fra 12 til 60 hk. Med en præcis konstrueret og robust opbygning, samt brug af kvalitetskomponenter, sikrer maskinerne maksimal pålidelighed og alsidighed i enhver arbejdsopgave. Den høje ydeevne understøttes af en rotor med et stort antal buede knive, der garanterer en ensartet og effektiv bearbejdning. Alle modeller leveres som standard med PTO-aksel udstyret med skivekobling, der beskytter mod overbelastning.

Maskiner til jordbearbejdning

- Let, kompakt og effektiv
- Perfekt tilpasset traktoren for at optimere dens ydeevne

Robuste rotorkultivatorer til effektiv jordbearbejdning

- Trepunktsophæng, kategori 1
- Stærkt og pålideligt drivsystem
- Justerbar arbejdsdybde op til 20 cm
- SA-modeller med mekanisk forskydning



Model		SA85	SA105	SA125	BH100	BH120	ZLL130	ZLL140	ZLL150	CS145	CS165	CS185
Traktor samlet hk		10 - 25			15 - 30		20 - 35			30 - 55		
Arbejtsbredde	m	0,85	1,05	1,25	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,55	1,65	1,85
Arbejdets dybde	cm	10 - 20										
Vægt	kg	110	120	130	126	1444	164	174	180	254	284	298
Total længde	m	0,92	1,12	1,32	1,15	1,37	1,43	1,53	1,63	1,58	1,78	1,98
PTO omdrejninger	1/min.	540										
Rotoromdrejninger	1/min.	253					240			263		
Antal skæreknive		16	20	24	16	20	24 - 36			28 - 42	32 - 48	36 - 54
Knive per flange		4					4/6					
Baglift Kat.		1										
Sideforskydning		24	34	44	-							
Sidedrev		Kædedrev, Olie bad										

Made for Kubota



Model ZLL



Model BH

Fræser/Såmaskiner
Effektive fræser & såmaskiner til krævende opgaver

Den kraftfulde MTZ-serie af fræser er specialudviklet til vedligeholdelse af grønne områder og håndtering af selv de mest krævende opgaver. Maskinerne sikrer høj ydeevne og er perfekte til at forbedre jordstrukturen, bekæmpe ukrudt og klargøre jorden til såning. Til opgaver med såning er MTZ SM-serien med integreret såmaskine det optimale valg, der kombinerer effektivitet og præcision i én løsning.



- Trepunktsophæng Kat. 3
- Justrbare arbejtsdybde på ned til 16 cm
- Robust transmission
- Front stålplaneringsskinne
- Beskyttende stål og side skørter
- Fås som en kombination med en dedikeret såmaskine

Model		MTZ120	MTZ135	MTZ150	MTZ170
Traktor hk		16 - 26	20 - 30	25 - 30	30 - 35
Arbejtsbredde	m	1,05	1,22	1,40	1,55
Arbejtsdybde	cm	16			
Vægt	kg	130	172	190	215
Total bredde	m	1,16	1,32	1,50	1,55
PTO Omdr. pr min	1/min.	540			
Antal knive		12	14	16	18
Såmaskine vægt	kg	-			
Såmaskine bredde	m	-			
Såmaskine tank kapacitet	l	-			
Såmaskine drev		-			

Model		MTZ SM 120	MTZ SM 135	MTZ SM 150	MTZ SM 170
Traktor hk		18 - 25	20 - 35	30 - 35	30 - 40
Arbejdsbredde	m	1,05	1,22	1,40	1,55
Arbejdets dybde	cm	16			198 - 30
Vægt	kg	200	250	285	320
Total længde	m	1,16	1,32	1,50	1,70
PTO omdr. pr min.	1/min.	Kat. I			
Antal knive		12	14	16	18
Såmaskine vægt	kg	70	78	95	105
Såmaskine længde	m	1,10	1,19	1,34	1,46
Såmaskine tank kapacitet	l	60	62	68	76
Såmaskine drev		Valse			

Made for Kubota

Tidsbesparende maskiner til perfekt jordbearbejdning

Sten- og planterester bliver effektivt pakket ned og der efterlades et perfekt såbed på overfladen.

- Trepunkts ophæng Kat. 1
- Stærkt drivsystem
- Overbelastningskobling
- Justerbar arbejdsdybde ned til 15 cm.



Model		TST113	TST130	TST150
Traktor hk		18 - 30	25 - 30	30 - 40
Arbejtsbredde	m	1,13	1,3	1,5
Arbejtsdybde	cm		14	
Vægt	kg	218	240	280
Samlet længde	m		1,1	
Samlet bredde	m	1,32	1,5	1,7
PTO omdr. pr min.	1/min.		540	
Dybdeindstilling		Trinløs via valseposition		
Jordkomprimering		Via. valse		
Kategori for ophæng		1		

Made for **Kubota**



Effektiv nedpakning af sten og græstørv

TST-serien af stennedlægningsmaskiner er specialudviklet til effektivt at håndtere nedgravning af sten, affald, ukrudt og græstørv i én arbejdsproces. Maskinerne sikrer en plan og fin jordoverflade, hvilket gør dem ideelle til såning af græsplæner, klargøring af jorden til andre såningsopgaver eller diskret nedgravning af sten og andre genstande for at opnå en ensartet og professionel finish på jordoverfladen.

Hurtig og ubesværet fjernelse af sten fra overfladen

Når områder skal forberedes til græsplæner eller anden beplantning, kræves ofte en effektiv rydning af sten og affald. Med TST-stenfræsere kan denne udfordrende opgave løses hurtigt og ubesværet. De horisontale, modroterende tænder bearbejder jorden grundigt, mens de vertikale planeringsskinner sikrer en præcis styring af stenene, så de effektivt ledes til tænderne og begraves i en dybde på op til 14 cm. Resultatet er en jævn og klar jordoverflade, der er perfekt til videre beplantning.

Rotorklippere

Professionel klippekvalitet til vedligeholdelse af græsplæner og parker

Den ideelle løsning til alle typer græsarealer – fra, golfbaner, marker, motorvejsrabatter, parker og sportsanlæg. Klipperen er kompatibel med traktorer, som yder mellem 12 og 60 hk. Maskinerne kendetegnes ved deres alsidighed, enkelhed og sikkerhed, samt det perfekte klipperesultat.

Bredt udvalg af maskiner til vedligeholdelse af grønne områder til privat og kommercielt brug

- Kraftig klipning af græs og krat
- Afslutningsklipning
- Bioklip
- Trepunktsophæng, kategori 1
- Let justerbar klippehøjde fra 20 til 110 mm
- Robust og kraftfuldt transmissionssystem
- Holdbart remtræk med overbelastningsbeskyttelse
- Mulighed for tilvalg af Bioklip-kit



Model		TC480NSLD	TC480NSRD	TC590NSLD	TC590NSRD	TC710NSLD	TC710NSRD	TC910NSRD
Traktor hk		15 - 25	15 - 25	15 - 30		20 - 50		45 - 60
Arbejdets bredde		m	1,20	1,50		1,80		2,35
Vægt		kg	166	187	198	231	244	293
PTO omdrejninger		1/min.	540					
Antal knive		3						5
Ophængskategori		1						
Klippehøjde		mm	25 - 100					
Knive		Omdr./min.	3250	2630		2230		2630
Tilkobling		Bag						
Udkast-type		Side	Bag	Side	Bag	Side	Bag	

Model		FA1200	FA1500	FA1800
Traktor hk		15 - 25	20 - 40	25 - 60
Arbejtsbredde	m	1,20	1,50	1,80
Vægt	kg	178	196	214
PTO Omdrejninger	1/min.	540		
Antal knive		3		
Ophængskategori		1		
Klippehøjde	mm	20 - 110		
Knive	Omdr./min.	-		
Tilkobling		Bag		
Udkast-type		Bag		

Made for Kubota

Slagleklipperer – Bagmonteret

Det perfekte udvalg af fleksibelt udstyr til græsklipning

Slagleklippere fra FOX-S serien er tilgængelige for brugere, som særligt efterspørger en let klipper, med mulighed for en manuel eller hydraulisk sideforskydning

- Trepunkstophæng Kat. 1
- Robust transmission
- 4 mm Y-knive for professionelle resultater
- Højdejusterbar valse
- Hydraulisk side forskydning på 18 cm med FOX-S serien.



Denne FOX-slagleklipper leverer en fremragende klipning af græs med Bio-klip funktionen, og kan udstyres med forskellige typer slagler til græs eller mindre grene. Klipperen kan kun monteres på traktorer med bagmonteret trepunktsophæng.

Bagvalse sikrer stabilitet for maskinen og en ensartet klippehøjde. Det robuste transmissionssystem og den laterale transmission, kombineret med skarpe knive, gør det muligt at arbejde under forskellige markforhold. Resultatet er altid en høj klippekvalitet og fine rester, som fremmer en hurtigere naturlig nedbrydning.

Præcis tilpasning, nem justering og høj ydeevne
Kubota slagleklippere er det ideelle valg til vedligeholdelse af grønne områder. Den kompakte, afrundede ramme og hydraulisk sideforskydning (S-version) giver maksimal alsidighed under arbejdet.

Model		FROG 960	FROG 1120	FOX 1000	FOX 1200	FOX 1400	FOX 1600	FOX-S 1200	FOX-S 1400	FOX-S 1600
Traktor hk		15	18	15 - 25	20 - 30		25 - 30	20 - 30		25 - 30
Arbejdsbredde	m	0,96	1,12	1,00	1,20	1,40	1,60	1,20	1,40	1,60
Total bredde	m	1,20	1,26	1,0	1,20	1,40	1,60	1,20	1,40	1,60
Vægt	kg	95	100	150	162	175	190	180	193	210
Klippehøjde	mm	30 - 80								
PTO omdr./ min.	1/min.	540								
Ophængskategori		1								
Antal Y-knive		48	56	64	80	88	100	80	88	100
Antal hammer-slagler (valgfrit)		24	28	32	40	44	50	40	44	50
Justering af klippehøjde		Valse position								
Sideforskydning		-						Manual (hydraulisk er en mulighed)		

Made for Kubota

Slagleklippere - Front monteret

Front monteret Slagleklippere til Kubota F-serien og Kompakt traktorer

Alsidig slagleklipper til bedre kontrol og præcis klipning ved vedligeholdelse af grønne områder, parker og haver. Den kompakte ramme og de frontdrejende hjul gør det muligt for maskinen at arbejde under mange forskellige forhold.



- Fremragende klippekvalitet takket være de 4 mm Y-knive
- Højde justerbare fronthjul (TEG) eller Valse position
- Justerbar klippehøjde fra 20 til 80 mm
- Stabil transmission

Model	TEG SPECIAL 160 HD		SCORPION 1200	SCORPION 1400	SCORPION 1600
Tilkobling	Kubota F-Serie		Front-ophængt: A- ramme	Front ophængt	
Maskine Hk	20 - 80				
Arbejtsbredde	m	1,50	1,20	1,40	1,60
Total bredde	m	1,80	1,50	1,67	1,80
Vægt	kg	245	195	205	210
Klippehøjde	mm	20 - 80			
Front PTO Omdr./min.	1/min.	2500	1000		
Antal Y-Knive		96	80	88	100
Antal hammer Sagler (Mulighed)		48	40	44	50
Højde justering	Afstandsskiver				

Made for Kubota



5 mm Y-Knive
Med værtikalskærerknive (Mulighed)

Rotor med maksimal ydeevne
Takket være overlappende slagler og høj rotationshastighed leveres en enestående klippekvalitet, selv under krævende forhold. Den robuste ramme, forstørrede gearkasse og minimale vedligeholdelseskrav (remstramning med selvspændende fjeder) bekræfter Kubotas frontmonterede slagleklipper som en førende standard indenfor denne produktkategori.

Bagmonteret slagleklippere til krævende opgaver

Kraftig konstruktion og fremragende ydeevne under ekstreme forhold

Uanset om det drejer sig om bæredygtigklipping med Bio-klip, normal klipning eller vertikalskæring, leverer PUMA slagleklippere altid imponerende resultater. Takket være deres høje slagkraft muliggør disse yderst effektive maskiner ren og økonomisk drift på store arealer

- Trepunkstophæng Kat 1
- Robust transmission med overbelastningskobling
- Fremragende klippekvalitet, takket være de 4 mm Y-Knive
- PUMA-modellerne med hydraulisk sideforskydning:
 - model 1200 og 1400 – 20 cm
 - model 1600 og 1800 – 25 cm



4 mm Y-knive



PUMA – Det sikre valg til krævende opgaver

Til brugeren som står og mangler en robust slagleklipper til enhver form for klipning eller bio-klip, er PUMA-serien det rette valg. Uanset om det gælder græsklipning, findeling af høj, tæt bevoksning eller neddeling af grene op til 2 cm i diameter, leverer denne klipper altid fremragende resultater.

Maksimal ydeevne – suveræn kapacitet på store arealer

PUMA slagleklipperen er udviklet til brug på store græsarealer, hvor den imponerer med sin høje slagkraft og effektive arealdækning. Y-knivene anvendes til findeling (Bio-klip), mens en kombination af Y- og vertikalskærer gør det muligt at klippe græsset og vertikalskære plænen på samme tid.



Fleksibel montering – front eller bag

Smart og praktisk: PUMA slagleklipperen kan monteres både foran og bagpå traktoren takket være transmissionsgearet med to udgange. Samtidig sikrer det afrundede hus en jævn gennemstrømning af afklip uden risiko for ophobninger i kanterne.

Perfekt terræntilpasning – præcis klipning hver gang

PUMA-serien er udstyret med slidsede bolthuller i trepunktsophænget, hvilket muliggør en flydende ophængning, der sikrer, at klipperen følger terrænets konturer præcist. Klippehøjden kan derudover justeres via den bagmonterede valse, og med et valgfrit hjulsæt kan klippekvaliteten yderligere forbedres.

Model		PUMA 1200	PUMA 1200H	PUMA 1400	PUMA 1400H	PUMA 1600	PUMA 1600H	PUMA 1800	PUMA 1800H
Traktor hk		25		30		35		40	
Arbejtsbredde	m	1,20		1,40		1,60		1,80	
Total længde	m	1,50		1,67		1,80		2,12	
Vægt	kg	210		225	246	240		290	
Klippehøjde	mm	30 - 80							
PTO Omdr./min.	1/min.	540							
Ophængs-kategori		1							
Antal Y-Knive		76		88		96		116	
Antal hammer sagler (Mulighed)		38		44		48		58	
Justering af klippehøjden		Valse position							
Sideforskydning		-	Manuel (hydraulisk (Mulighed))	-	Manuel (hydraulisk (Mulighed))	-	Manuel (hydraulisk (Mulighed))	-	Manuel (hydraulisk (Mulighed))

Made for KUBOTA

Slagleklippere med opsamler

KOALA og PANTHER serien tilbyder fremragende klippe -og opsamler resultater

Slagleklipperer fra KOALA og PANTHER-serien er den perfekte mulighed for greenkeepere, entreprenører og kommunale brugere, som ønsker en effektiv arbejdsgang, når det kommer til klipning og opsamling i ét hug.



- Trepunktsophængt Kat. 1
- Robust kraftoverførsel
- Fremragende klippeydelse, selv under de mest krævende forhold, takket være hammer-slagler
- Effektiv opsamling af græsafklip
- Opsamlingskapacitet(er) fra 600 L til 2100 L (afhængigt af model)
- Høj tømnehøjde for professionelle modeller -op til maks. 195 cm

PANTHER Hammer Slagler



Enestående og fleksibel klippekvalitet
PANTHER slagleklippere er professionelle maskiner designet til traktorer med 40 til 60 hk. Disse bugserede klippere imponerer med deres fremragende klippekvalitet, som sikrer præcis græsklipning. Hvis behovene til klipningen ændrer sig, kan knivene lige så hurtigt udskiftes.

Høj effektivitet
Opsamlingsbeholderen på PANTHER PRO slagleklippere er velegnet til både jordnær og høj tømning. Den høje tømnehøjde på op til 1,95 m reducerer dramatisk den tid, der bruges på tømning. Samtidig har opsamlingsbeholderen en kapacitet på op til 2.100 liter, hvilket betyder, at du kan arbejde effektivt med færre afbrydelser.

Model	PANTHER 1200	PANTHER 1600	PANTHER 1600 PRO	PANTHER 1800	PANTHER 1800 PRO	PANTHER 2000
Traktor hk		40		50		60
Arbejtsbredde	m	1,20	1,60	1,80		2,00
Total bredde	m	1,51	1,81	2,14		2,33
Vægt	kg	454	530	630	590	700
Cutting height	mm			30 - 80		
Klippehøjde				Support hjul og valse		
PTO Omdr.7min.	1/min.			540		
Ophængs-kategori				1		
Antal hammer saglere (Mulighed)	38	48		58		64
Græs-opsamlingskapacitet	1200	1500		1800		2100
Sideforskydning				Hydraulisk		
Højdeforskydning	-	-	Yes	-	Yes	-
Max dumperhøjde	m	-	-	1,95	-	1,95

Made for KUBOTA

Præcision i særklasse
PANTHER slagleklipperne kan udstyres med specialtilbehør, der sikrer græsklipning i høj kvalitet. Tilbehøret omfatter patenterede knive, højhastigheds rotorknive samt valserensningsbørster og justeringsmuligheder med millimeterpræcision.

Effektivitet uden kompromis
KOALA slagleklippere fås med opsamlingsbeholdere, som rummer en kapacitet på op til 900 liter. Når de bruges sammen med lette traktorer fra 16 til 30 hk, leverer disse monterede maskiner høj produktivitet under alle forhold.

Tre opgaver på én gang
Disse klippere er ideelle til brug i offentlige parker, fodboldbaner, golfbaner og store private ejendomme. Ved blot at indsætte vertikalskærekknivene kan brugeren klippe, vertikalskæreog samle det afklippede materiale i én arbejdsgang.

Sikker og effektiv tømning
KOALA PRO-maskinerne er udstyret med en høj tømnehøjde på 1,83 m. Gearkassen med friløb sikrer maksimal sikkerhed for både fører og maskine.



Hammer slagler -KOALA/



Model	KOALA 1000	KOALA 1200	KOALA 1200 PRO	KOALA 1600	KOALA 1600 PRO
Traktor hk	16	20	25		30
Arbejtsbredde	m	1,00	1,20	1,60	
Total bredde	m	1,30	1,46	1,76	
Vægt	kg	240	260	310	400
Klippehøjde	mm		30 - 80		
justering af klippehøjden			Support hjul og valse		
PTO omdr./min.	1/min.		540		
Ophængskategori			1		
Antal Hammer-sagler (Mulighed)	32	40		50	
Græsopsamler kapacitet	600	700		900	
Udkast			Hydraulisk		
Højt udkast	-	-	Ja	-	Ja
Tømnehøjde	m	-	1,83	-	1,83

Made for KUBOTA

Sideforskudt slagleklippere

Fremragende ydeevne på svært tilgængelige områder

FOX-Cross og ELK-Cross slagleklipperne viser deres styrke, når det kommer til klipning i grøfter, vejkanter, hække og skråninger. Uanset hvor de anvendes, kan du stole på, at de leverer enestående præstationer.



Ren klipning af græs og hæk
Ud over klipning af græs kan FOX Cross slagleklipperen også bruges til hækklipning, hvor den effektivt klipper grene på op til 3 cm i diameter. Ligesom ELK Cross kan den operere inden for en vinkel på +90° til -50°.

Fremragende klippeydelse
Arbejdsydelsen for ELK Cross og FOX Cross slagleklipperene, kan hurtigt ses på det fine afklip, de begge producerer. Klipperene og deres hydrauliske arm kan derudover nemt styres fra førersædet.

Model	FOX cross 1200	FOX cross 1400	FOX cross 1600	ELK cross 1200	ELK cross 1400	ELK cross 1600
Traktor hk	25	30	35	30	35	40
Arbejtsbredde	m	1,20	1,40	1,60	1,20	1,40
Vægt	kg	260	270	290	270	300
Min. traktor vægt	kg	700	750	800	850	950
Klippehøjde	mm	20 - 80				
Antal hammer sagler	40	44	50	10	12	14
Klippevinkel	°	-50 til 90				
Sideforskydning	cm	199	215	229	190	210
Traktorerier	B2 - ST		ST - L1	L1 - L2		

Made for

Rotorklippere

Effektiv vedligeholdelse af enge og frugtplantager

GA-serien af græsafpudsere er det perfekte valg til klipning af enggræs og rydning af lettere krat. Disse maskiner er kraftfulde redskaber, der opfylder behovene hos både landmænd og anlægsgartnere.



Tilpasset lette traktorer
GA-serien er designet til brug med lette traktorer med op til 50 hk. Græsafpudserne kan monteres på enhver traktor med standard trepunktsophæng (Kat. 1). Derudover er det muligt at montere maskinerne med en forskydning på 20 cm til højre bag traktoren.

Holdbar og robust drivlinje
Klippehøjden på maskinerne kan nemt justeres ved hjælp af de højdejusterbare slæbesko i siderne. GA-serien er udstyret med en robust drivlinje, der inkluderer en kardanaxel med justerbart friløb og en stor oliebad-gearbox som standard. Foran er maskinerne udstyret med en kraftig gummiflap, der forhindrer sten og andre genstande i at blive slynget ud.

Robust løsning til grov vegetation
GA-græsafpudserne er det ideelle valg, når det gælder fjernelse af grov vegetation på enge, marker eller frugtplantager. Maskinerne er meget slidstærke og leveres med en knivholder, hvorpå der monteres to kraftige, pendulerende knive.

- Trepunktophæng Kat. 1
- Robust rotor med to frithængende monterede knive
- Integreret frihjul
- Højdejusterbar sideskørt

Model		GA1000	GA1200	GA1450
Traktor hk		15 - 40	18 - 40	30 - 50
Arbejtsbredde	m	1,00	1,20	1,42
Vægt	kg	115	145	230
Klippehøjde	mm	30 - 80		
PTO omdr./min.	1/min.	540		
Ophængskategori		1		
Antal knive		2		

Made for

Fejemaskiner til vedligeholdelse af vej - og park

Alsidigt udvalg med flere arbejdsbredder



- Tilkobling til A-ramme
- Højdejustering via hjul
- Drift via front-PTO
- Hydraulisk sidejustering (ekstraudstyr)
- Mulighed for opsamlingskasse og sidebørste



Enestående ydeevne året rundt
Disse frontmonteret fejmaskiner er skabt til at levere fremragende resultater, uanset om der arbejdes på asfalt, ryddes sne eller fjerner sjap. Med deres alsidighed er de perfekte til enhver årstid. Disse maskiner gør det nemt at holde fortove, cykelstier, indkørsler, veje og pladser rene og sikre, både sommer og vinter. Deres helårsbrug gør dem ikke blot effektive, men også en økonomisk løsning, der maksimerer din investering.

Model		KM120	KM120	KM150	KM170
Traktor model		B1/BX	B2	B2/ST	L
Arbejtsbreddde	m	1,20	1,20	1,50	1,70
Vægt	kg	130	130	157	183
Frontophængs Kat.		Kat. 0 / A-ramme			
Front PTO omdr./min.	1/min.	2000		1000	
Børstediameter	mm	500			
Hydraulisk justering af fejernetning		Mulighed			
Opsamlingskasse		-	Mulighed		
Hydraulik sidebørste		-	Mulighed		

Made for 



Perfekt tilpasset til enhver overflade
Den universelle børste med en diameter på 500 mm er udstyret med pendulophæng, hvilket gør det muligt automatisk at udligne ujævnheder i underlaget. Arbejdshøjden kan nemt justeres individuelt ved hjælp af de højdejusterbare hjul, mens den hydrauliske sidejustering sikrer præcis positionering under arbejdet.

Kvalitet, der holder – som standard
De robuste frontmonteret fejmaskiner er designet til at klare selv de mest krævende opgaver. Som ekstraudstyr fås maskinerne med opsamlingskasse og sidebørster, hvilket gør det muligt at opsamle affald bekvemt eller nå ind i svært tilgængelige hjørner for en optimal fejekvalitet.

Sneplove til enhver opgave

Tilpasset alle traktorstørrelser for effektiv vintervedligeholdelse – til både privat og professionelt brug.



- Monteres på frontophæng (A-ramme)
- Arbejdsbredder fra 120 til 180 cm
- Overbelastningsbeskyttelse med fjeder/klap
- Mulighed for hydraulisk justering

Ren effektivitet – sikrer både sikkerhed og rene flader
De robuste sneplove er ikke kun designet til at sikre din sikkerhed, men også til at efterlade rene og præsentable flader. De er perfekte til effektiv rydning af veje, fortove og pladser dækket af sne. Med fuldt hydraulisk betjening kan ploven svinge, løfte og sænke uden besvær. Selv hvis du støder ind i en kantsten eller et dæksel, beskytter det indbyggede fjederklap-system både plov og traktor. Dette sikrer høj produktivitet og holdbarhed under alle forhold.

Fjederbeskyttede sneplove:

Model		Sneplov 125	Sneplov125	Sneplov 150	Sneplov 160	Sneplov 180
Traktormodel		B1/BX	B2	B2/ST		B2/ST/L
Arbejdsbredde	m	1,25		1,50	1,60	1,80
Vægt	kg	83	95	125	130	135
Frontophængs Kat.	Kat. 0 / A-ramme					
Hydraulisk sidejustering	opt.			std.		
Overbelastningsbeskyttelse	Top fjeder					
Skrabekant i Gummi	Ekstraudstyr					
Vulkansk skraberail	Ekstraudstyr					

Sneplove med Fjederklap-beskyttelse til tungt rydningsarbejde

Model		Sneplove med Fjederklap- beskyttelse 150	Sneplove med Fjederklap- beskyttelse 160	Sneplove med Fjederklap- beskyttelse 180
Traktormodel		B2/ST	ST/L	
Arbejtsbredde	m	1,50	1,60	1,80
Vægt	kg	170	174	180
Frontophængskategori		Kat. 0 / A-ramme		
Hydraulisk side justering		Standart		
Overbelastningsbeskyttelse		Fjederklap		
Skrabekant i Gummi		Ekstraudstyr		
Vulkansk skraberail		Ekstraudstyr		



- Robust konstruktion til professionel brug
- Monteres på frontophæng (A-ramme)
- Arbejdsbredder på 150 cm og 180 cm
- Overbelastningsbeskyttelse med fjederblokke
- Standard hydraulisk justering

Fleksibel og sikker snerydning til professionelle behov
Kubota Vario-sneplovene er skræddersyet til kravene fra professionelle brugere. For at sikre optimal tilpasning til forskellige arbejdsforhold kan plovene hydraulisk justeres til fem forskellige arbejdspositioner. To fjederbelastede overbelastningsbeskyttelsesblokke og to justerbare støttehjul gør arbejdet både sikkert og effektivt. Som ekstraudstyr kan den standardmonterede HARDOX 400-skraber udskiftes med en gummi- eller Vulkollan-rail for nemt at imødekomme specifikke behov.

Model		Vario sne plov 150	Vario sne plov 180
Traktormodel		B2/ST	ST/L
Arbejtsbredde	m	1,50	1,80
Vægt	kg	219	250
Frontophængskategori		Kat. 0 / A-ramme	
Hydraulisk sidejustering		Standart	Mulighed
Overbelastningsbeskyttelse		Fjederklap	
Skrabekant i Gummi		Mulighed	
Vulkansk skraberail		Mulighed	

Made for

Made for

Konisk saltspreder til professionel brug

Ideel til professionelle opgaver

Den professionelle koniske saltspreder er udstyret med en beholder i rustfrit stål og en pulverlakeret ramme med zinkbaseret primer, der sikrer holdbarhed og lang levetid.



- Trepunktsophæng, kategori 1
- PTO-drevet
- Alle vigtige komponenter er fremstillet af rustfrit stål
- Enkel spredning med justerbart håndtag
- Galvaniseret og pulverlakeret ramme

Fremragende modstandsdygtighed over for salt
Med WDS P-PRO-seriens saltspredere kan selv ekstreme vinterforhold med is og sne håndteres sikkert og effektivt i længere tid. Disse predere er designet til professionelle opgaver og er udstyret med en rustfri ståltank, et robust pulverlakeret stel og en galvaniseret ramme. Deres modstandsdygtighed over for korrosion er testet og bevist gennem 1.000 timers saltpray-test.

Model		WDS P-PRO 180	WDS P-PRO 300
Størrelse	mm	950 x 950 x 950	1050 x 1050 x 1090
PTO Omdr./min.	1/min.	540	
Vægt	kg	54	58
Frontophængings Kat.2		1	
Kapacitet	l	170	270
Maksimal lastevægt	kg	200	320
Fylde højde		950	
Spredningshastighedsjustering		Manuel	
Spredningsbreddejustering		Manuel	
Ekstraudstyr		Hydraulisk med justering	
Spredningsbredde		1 - 14	



- Integreret holder til skovl og kost
- Transporthjul
- Presenningsovertræk
- Mulighed for hydraulisk justerbar spredning

Praktiske og nyttige muligheder
WDS P-PRO-seriens saltspredere tilbyder en række praktiske funktioner, der gør arbejdet lettere. Disse inkluderer en praktisk skærekant på tanken, en integreret holder til skovl og kost samt en presenning, der beskytter indholdet mod fugt. Som ekstraudstyr fås også et lyskit for bedre sikkerhed. For at forhindre klumpdannelse er der en rist i rustfrit stål til rådighed.

Made for

Snefræsere til kommunal vintervedligeholdelse

Robust teknologi med arbejdsbredder fra 1,12 til 1,55 m

De kraftfulde KSF-sneblæsere rydder effektivt sne fra stier, veje og pladser. Med deres høje arbejdskvalitet og stærke ydeevne er disse maskiner et pålideligt værktøj til dine rydningsopgaver.



- Monteret på frontophæng med A-ramme
- Hydraulisk kontrol af udkastningsrør
- Mulighed for forlængelse af udkastningsrør op til 2,1 m

Perfekt snerydning – hver gang
KSF-seriens snefræsere er særligt designet til effektiv rydning af sne på stier og pladser. Selv under ekstreme snefald, der er højere og tungere end normalt, sikrer maskinerne produktive arbejdsdage. Dette gælder også for sjap, hvor maskinerne sørger for, at dine arbejdsopgaver forbliver effektive.

To-trins effektivitet
Den fremragende rydningskvalitet i KSF-snefræsere skyldes hovedsageligt deres to-trins design. Den optimalt dimensionerede ryddesnegl trækker sneen ind i maskinens hus, hvor den derefter kastes ud gennem udkastningskanalen som andet trin i processen.

Vinklen på udkastningsrøret justeres hydraulisk. Som ekstraudstyr kan røret forlænges til 2,1 m, hvilket gør det muligt at læsse sneen på en trailer for bortkørsel.

Vintervedligeholdelse på højeste niveau
Optimale resultater kræver en perfekt maskinløsning. KSF-seriens robuste sneblæsere giver dig alt, hvad du har brug for til at levere førsteklasses vinterservice, selv i kraftigt snefald.

Med arbejdsbredder fra 1,12 m til 1,55 m dækker maskinerne alle typer områder – fra smalle fortove og cykelstier til brede veje, gårdspladser og parker.

Model		KSF112	KSF112	KSF135	KSF135	KSF170
Traktormodeller		B1/BX	B2	B2/ST/L	F-Serien	L
Arbejdsbredde	m	1,12		1,35		1,55
Vægt	kg	170	162	173	206	184
Front PTO Omdr./min.	1/min.	2000	1000	1000	2500	1000
Hydraulisk sving af tud	std.					
Forlængelse af tud	opt.					
Frontophæng kategori	Kat. 0 / A-ramme					

Made for

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på trykkesidspunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.



Kubota