

HOUAT HD/HP



UKRUDTSBEKÆMPELSE MED VARMT VAND

2 ALT-I-EN MODELLER AT VÆLGE IMELLEM

HOUAT 500 ELLER HOUAT 1000
HØJTRYKSVASK (VARMT/KOLDT VAND)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- DIESEL ELLER BIODIESEL
- HD ELEKTRISK PUMPE (24 VOLT)
- TANK 500 L ELLER 1000 L
- L X B X H : 1650 X 800 X 1400 MM (SAMLET)
- STØJ: 29 DB (EKSKL. FORBRÆNDINGSMOTOR)
- TEMP. VED UKRUDTSBEKÆMPELSE: 120°C
- 20M SLANGERULLE M. AUTOMATISK OPRUL
- HØJTRYK: 135 BAR
- KOLD VASK: 60° ELLER 90°C



FORDELE

- FILTERRET REGNVAND ELLER GENBRUGSVAND
- ELEKTRONISK JUSTERING AF BRÆNDER/ VANDTEMPERATUR 120 °C / 99°C VIA PATENTERET AUTOMATIK
- GELBATTERI (MIN. 500 CYKLUSSETER) VEDLIGEHOLDELSSESFRI / 8 TIMERS DRIFT
- BRÆNDSTOFTANK KAPACITET 42 L

MULIGHEDER

- ALM®-ENHED - GEOLOCATION
- SPRINKLERSYSTEM
- GALGE
- TRAILER MED BREMSE (750 KG)
- 2 ARBEJDSSTATIONER
- BEHANDLINGSBOM 40 ELLER 80 CM
- CRYSTAL+ BATTERI (2000 CYKLUSSETER)
- SLANGERULLE OP TIL 80 M

Forhandler:



Nomaco Danmark A/S
Tømmerupvej 3-11 - 2770 Kastrup
tlf.: +45 70 30 54 30
mail@nomaco.dk
Web: nomaco.dk



KANCAL



OUessant



HOëDIC CM



BRéHAT



BELLE îLE