



BINIC



Ukrudtsbehandling med varmt vand (Patenteret varmt vanddråbeteknologi) + højtryksrensere (tilvalg)



Højtryksrensere



Termosfærisk kone

4-i-en modeller:

BINIC500 BP, BINIC 500 HP, BINIC1000 BP eller
BINIC1000 HP

- Ukrudtsbehandling med varmt vand
- Højtryks- eller lavtryksmaskine



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BINIC 500 OG BINIC 1000

Maskiner med hydraulisk lavtryks variabel
pumpe Hydrauliske krav er 40L/min.

- Diesel eller biodiesel til drift af oliefyr
- Variabel lavtrykspumpe
- Tank med filtrering for genbrugsvand
- Højeffektiv version - vandforbrug 15L/min.
- V58 reguleret kedel
- Anti-skulpe tanke med brandhanetilslutning
- 42 liters brændstoftank med filter
- Kun beregnet til at arbejde med Dyn' 120 cm (80x40 cm) eller Dyn' 80 cm (40x40 cm) rampe
- LCD betjeningsskærm inkluderet
- Automatisk doseringsanlæg for kalkbinder
- Klargjort til brug med frontbehandlingsbom
- BINIC 500: 140 x 98 x 135 cm (L x B x H)
Tomvægt: 250 kg
- BINIC 1000: 199 x 98 x 135cm (L x B x H)
Tomvægt: 300 kg



Hydraulisk variabel pumpe



Brugervenlig LCD display med Automat®



BINIC 500



BINIC 1000



FORDELE

- Bruger regnvand eller filtreret genbrugsvand
- LED-lys for brugerens sikkerhed
- Flersproget Automat®farve-touch-skærm til at opsætte og betjene frontbehandlingsbom
- Konstant temperatur 120°C / 99°C (patenteret)

MULIGHED

- ALM®-enhed - geolocation
- Slangerule 20 til 80 meter
- Flere muligheder for frontbehandlingsbom
- Dyn' 120 cm (80x40 cm) frontbehandlingsbom
- 2 arbejdsstationer



Dyn' 120 cm (80x40 cm) frontbehandlingsbom



Nomaco Danmark A/S
Tømmerupvej 3-11 - 2770 Kastrup
tlf.: +45 70 30 54 30
mail@nomaco.dk
Web: nomaco.dk

Forhandler:



HOEDIC CM



HOUAT



BRÉHAT



BELLE ÎLE



MOLLEN