

For Earth, For Life
Kubota

B1

**KUBOTA
B1-Serien**

B1181 – B1241



#Detaljer

Kompakt lille traktor til store og forskellige opgaver.

Med denne funktionelle B-serie af kompakt traktor fra Kubota, går pris, ydelse og kvalitet hånd i hånd.

Motor

De 3-cylindret motorer fra Kubota er tilgængelige i to forskellige størrelser. Begge modeller opnår at yde et højt omdrejningsmoment samtidig med at bibeholde et lavt brændstofforbrug.

Front udstyr

Med Kubota B1 181 modellen, er det muligt at tilkoble en frontlæsser.

Tilbehørsmuligheder

Som en tilbehørsmulighed kan Kubota model B1 181 også tilkobles et klippebord monteret midtfor, hvilket er med til at øge bruger mulighederne for denne maskine markant.

Førerplatform

Den flade førerplatform er let og bekvem at tilgå, med kontrolpaneler ergonomisk placeret.

Hydrauliksystem

Det bagerste trepunkstophæng Kat. 1, giver en imponerende løfte kapacitet på 615 kg.

Transmission

B1-Serien fra Kubota har en mekanisk transmission med 6F/2R eller 9F/3R gear. Alle modeller er udstyret med firehjulstræk.



Designet til at imødekomme selv de højeste krav

Selvom traktorerne er kompakte og har en lav egenvægt, formår de stadig at levere en høj ydelse, takket være den lange akselafstand. Med deres optimale dimensioner, er de velegnede til alle typer af anvendelser, herunder vejbrug, da alle modeller er godkendt til at færdes på vejene.

Centre ROPS design

Med en samlet Center-ROPS højde på 1,333 mm, er det muligt for føreren at tilgå områder selv med højderestriktioner takket være et design som tillader ROPS a blive foldet ned.



Pålidelig transmission

Disse kompakt traktorer har en mekanisk transmission med seks gear frem- og to tilbage. (B1-241: 9F/3R). Med en maksimal hastighed på 20 km/t og en fremragende bremsevne -takket være slidstærke, oliekojede skivebremser, bliver det både let og hurtigt at flytte maskinen fra én lokation til en anden. Desuden kan de også bruges til transportarbejde.



Attraktivt design

Kubota kompakt traktorer er ikke kun effektive arbejdsmaskiner, men også øjefangere takket være deres attraktive udseende. Designet er gennemtænkt, og den afrundede motorhjelms giver bedre udsyn til det forreste arbejdsområde. De kraftige multi-reflektor forlygter sikrer derudover en optimal synlighed om natten. Den integrerede kølergrill ser ikke kun godt ud, men er også let at rengøre.



Højtydende frontlæsser

Den valgfrie LA213 frontlæsser fra Kubota er specifikt designet til at fungere sammen med B1-181, hvor den præcist kan kontrolleres med en enkelt joystick-betjening. Frontlæsseren kan derudover -med hjælp fra de integrerede parkeringsstøtter, monteres og afmonteres uden brug af værktøj. Med en bredde på 1,22 m kan dens skovl håndtere store mængder materiale.

#Teknisk data

Model		B1181 DT-EC	B1241 D-EC
Motor			
Type		E-TVCS, 3-cylindret diesel, Vandafkølet	
Model		Kubota D782	Kubota D1005
Motorydelse ECE R120	kw/hk	13/18	16/22
Antal cylindrer		3	
Slagvolumen	cm ³	778	1,123
Omdrejninger pr. minut	Omdr./min.	3,000	2,500
Luftfilter		Tør luftfiltre	
Brændstofkapacitet	L.	14	26
Køresystem			
4WD		Skift mellem 4WD	
Transmission/hastigheder		F6/R2	F9/R3
Maks kørehastighed*	km/t	20	
Differentialspærre		Mekanisk differentialspærre på bagakslen	
Bremsetype		Våd koblings-skive	
Styring		Servostyring	
PTO			
Bag PTO	omdr./min	540/1,000	540
Midt PTO	omdr./min	2,500	–
Hydraulik system			
Pumpens kapacitet	l/min	14.1	16.9
Løfte kapacitet ved ophængningspunkter	kg	615	
3-punktsophæng		Kategori I	
Dimensioner			
Samlet længde	mm	2,360	2,703
Samlet bredde (min.)*	mm	938–1,247	990–1,247
Samlet højde (Over rat)*	mm	2,013–2,350	
-ROPS top*	mm	2,217–2,293	
-ROPS foldet	mm	Ca. 1,610	ca. 1,333
Akselafstand	mm	1270	1,563
Sporbredde	Forhjul	767-867	783–851
	Baghjul	760–1006	
Frihøjde	mm	240-316	267-313
Drejeradius med bremse	m	1.8	2.1
Vægt	kg	635	732
Komfort			
Førerplatform		Semi-flad, vibrationsabsorberende gummimåtte	
Betjenings instrumenter		Motortemperatur, hastighed, brændstofmåler, advarselsindikatorer med baggrundsbelysning	
Kop holder		Standart	
Arbejdslys (bagtil)		Ekstraudstyr	
Typegodkendt trækstang		Standart	

*Afhængigt af dæktypen.

For detaljeret information henvises til brugervejledningen. Specifikationer for løftekapacitet gælder uden arbejdsredskaber. For sikker drift er frontlæserarbejde kun tilladt med passende vægtudstyr monteret sikkert bagtil.

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på tryktidspunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.

